

# Ulotka **A6**

- przygotuj plik **dokładnie w rozmiarze 111 x 154 mm** (łącznie ze spadami)
- jeśli zamawiasz **druk 4+4** - przygotuj 2 pliki oznaczone odpowiednio awers / rewers
- kolorystyka: **CMYK** (bez dołączonego profilu kolorystycznego lub jeśli chcesz dołączyć profil wykorzystaj Coated Fogra 39) - uwaga: inaczej dostarczony plik jest automatycznie konwertowany do CMYK Coated Fogra 39, co może skutkować zmianą kolorystyki)
- rozdzielczość: **300 dpi** lub **600 dpi** (jeśli w projekcie są istotne drobne elementy)
- zalecane formaty plików: **tif** (spłaszczony do jednej warstwy, można włączyć kompresję LZW) lub **pdf** (fonty zamienione na krzywe)
- **SPADY** - tło dochodzące do linii cięcia musi płynnie wychodzić aż do krawędzi projektu
- **NIE** dodawać żadnych linii cięcia, zarysu szablonów, skali kolorystycznych, paserów, itp.
- w przesłanym pliku pozostaw **WYŁĄCZNIEMENTY**, które mają być drukowane
- **NIE** blokuj żadnych elementów, warstw, nie zostawiaj w projekcie efektów specjalnych - wszystkie tego typu elementy spłaszcz do bitmapy 300 dpi CMYK
- **sprawdź** przed wysłaniem czy nie ma literówek, czy poprawne są teksty, dane, itp.

format przed obcięciem: 111 x 154 mm

format po obcięciu: 105 x 148 mm

margines wewnętrzny: 99 x 142 mm

żaden istotny element (logo, teksty) nie mogą przekraczać linii marginesu wewnętrznego  
elementy za tą linią mogą zostać przycięte podczas obróbki introligatorskiej

Elementy tła, zdjęcia, itp. dochodzące do linii cięcia muszą być płynnie  
wypuszczone na **SPAD**, aż do końca pola projektu